

FICHA TÉCNICA DE TEJIDOS

<u>ARTÍCULO</u>	CAMBRILS
<u>PRIMERA MATERIA UNE 40.110</u>	67%POLIESTER-33%ALGODÓN
<u>COMPOSICIÓN UNE 40.110:</u>	
<u>URDIMBRE:</u>	67%POLIESTER-33%ALGODÓN
<u>TRAMA:</u>	67%POLIESTER-33%ALGODÓN
<u>ANCHO ACABADO:</u>	160 CMS
<u>DENSIDAD UNE 40.075:</u>	
<u>URDIMBRE:</u>	38 HILOS
<u>TRAMA:</u>	24 PASADAS
<u>Nº HILADO UNE 40.339</u>	
<u>URDIMBRE:</u>	20 1/C
<u>TRAMA:</u>	20 1/C
<u>PESO UNE 40.339</u>	195 GR.M2
<u>LIGAMENTO</u>	SARGA 2 E 1
<u>Resistencia Dinamométrica UNE 40.087-75</u>	
<u>URDIMBRE:</u>	99,34 KG.
<u>TRAMA:</u>	86,92 KG.
<u>Encogimiento Lavado AATCC 135-1978</u>	
<u>URDIMBRE:</u>	+/-2,5%
<u>TRAMA:</u>	+/-1%
<u>SOLIDEZ DE LAS TINTURAS</u>	
<u>AL LAVADO UNE 40.118-81</u>	4-5
<u>A LA LIMPIEZA EN SECO UNE 40.115-84</u>	4-5
<u>AL PLANCHADO UNE 40.030-87</u>	4-5
<u>A LA LUZ ISO 105-B02</u>	4-5
<u>PILLING</u>	3 -- 4

NORMAS DE LAVADO

